

HARD WALL



JELLEMZŐK

Falburkolat, üvegszövet tapéta. Ideális termék falak burkolására otthoni, vagy közületi környezetben. A termék sima, struktúrátlan, csillogó felületű. Kiemeli és tapinthatóvá teszi a designt.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Ideális a külső és belső falfelületek burkolására nagy igénybevételnek kitett környezetben (konyha, fitneszterem, fürdő, szálloda) vagy közvetlen víznek kitett helyiségekben (fürdőszoba / zuhany, fürdő).

FÉNYHATÁS

Matt

TŰZVÉDELEM

Besorolás: C - s1, d0 (UNI EN 13501-1: 2009)

SPECIFIKÁCIÓK

286g/m²

Folyékony vízáteresztési együttható * (UNI EN 1062-3)

Oldószerektől, formaldehidtől, nehézfémektől mentes.

Tartósság: ütésálló az EN 259-2 szerint

Mély kopásállóság (UNI EN iso 10545-6)

Fényállóság: ≥ 7 Nemzetközi Gyapjómérleg - BS EN 20105 / ISO EN 105-b02

Moshatóság: extra súrolható EN 259-1 / EN 12956

Bio-Pruf® baktériumellenes kezelés a mikroorganizmusok, például baktériumok és gombák szaporodásának gátlására.

FSC® tanúsítás: FSC-C100728

A felületi keménység a Mohs-skálával kifejezve (UNI EN 101) MOHS 8

LEED v.4.1: Megfelelő

BREEAM International: Megfelelő

Jól illeszthető

CE-jelölés

Jó színminőség

ELTARTHATÓSÁG/TÁROLÁS

Az eltarthatósági ideje az anyagnak normál körülmények között 1 év (10 ° C - 35 ° C relatívnál, páratartalom 30% - 75%). Magasabb páratartalom és / vagy hőmérséklet befolyásolhatja a termék teljesítményét. A hordozót mindig sötét helyen, eredeti csomagolásában tárolja.

TISZTÍTÁS

A Hard Wall megfelelő gondossággal megőrzi eredeti megjelenését. Forró szappanos víz, háztartási tisztítószer alkalmazása megengedett a szennyeződések és a vízkő eltávolításra.

Professzionális használatra szánt termék.

Tartsa be a nemzeti előírásokat.

Ügyeljen arra, hogy a felület tökéletesen tiszta, száraz és sík legyen.

TECHNIKAI KÉRDÉS ESETÉN

+36 20 969 1067

NATURAL

WALLPAPER

SYSTEM

HARD WALL

LIFE & Wall

