

TESSUTO

WALL



JELLEMZŐK

Falburkolat, non woven hátlappal és vynil bevonattal ellátott felülettel. Ideális termék falak burkolására otthoni, vagy közületi környezetben. A termék enyhén texturált, lágy géz szőttes hatással. Kiemeli és tapinthatóvá teszi a designt.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Beltéri faldekorációk
Belsőépítészeti megoldások

FÉNYHATÁS

Matt

TŰZVÉDELEM

Euro class: B-s1-d0 (EN 13501-1) ASTM: class A (E-84-15a)

SPECIFIKÁCIÓK

350g/m²

Oldószerektől, formaldehidtől, nehézfémektől mentes.

Tartósság: ütésálló az EN 259-2 szerint

Fényállóság: ≥ 7 Nemzetközi Gyapjómérleg - BS EN 20105 / ISO EN 105-b02

Moshatóság: extra súrolható EN 259-1 / EN 12956

Bio-Pruf® baktériumellenes kezelés a mikroorganizmusok, például baktériumok és gombák szaporodásának gátlására.

FSC® tanúsítás: FSC-C100728

Reach megfelel az EU 1907/2006 EU rendeletének

Száraz lehúzható

LEED v.4.1: Megfelelő

BREEAM International: Megfelelő

Jól illeszthető

CE-jelölés

Jó színminőség

ELTARTHATÓSÁG/TÁROLÁS

Az eltarthatósági ideje az anyagnak normál körülmények között 1 év (10 ° C - 35 ° C relatívnál, páratartalom 30% - 75%).

Magasabb páratartalom és / vagy hőmérséklet befolyásolhatja a termék teljesítményét. A hordozót mindig sötét helyen, eredeti csomagolásában tárolja.

TISZTÍTÁS

Enyhén nedves ronggyal tisztítható, vegyszeres kezelése kerülendő.

Professzionális használatra szánt termék.

Tartsa be a nemzeti előírásokat.

Ügyeljen arra, hogy a felület tökéletesen tiszta, száraz és sík legyen.

TECHNIKAI KÉRDÉS ESETÉN

+36 20 969 1067

NATURAL WALLPAPER SYSTEM

TESSUTO WALL



DESIGN: LW5882. On the Jungle